

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo modułowe Acti9 iPC-F z bolcem

A9A15306

Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Range of product | Acti9 |
| Nazwa produktu | Acti9 iPC |
| Typ produktu lub komponentu | Gniazdo modułowe - wyjście |
| Skrócona nazwa urządzenia | iPC |
| Opis biegunów | 2-biegunowy + E |
| Rodzaj gniazda zasilającego | Francuski system uziemienia gniazda zasilającego |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------------------|--|
| Prąd znamionowy [In] | 16 A |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Sposób montażu | Stacjonarny |
| Podstawa montażowa | Symetryczna szyna DIN |
| Szerokość w modułach 9 mm | 5 |
| Wysokość | 84 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 60 mm |
| Masa produktu | 98 g |
| Kolor | Biały |
| Przyłącza - zaciski | Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 6 mm ² elastyczny Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 10 mm ² sztywny |
| Gługość odizolowanego odcinka | 13 mm |
| Moment dokręcania | 1,2 N.m |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|---|
| Normy | IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314 |
| Stopień ochrony IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK03 |
| Tropikalizacja | 2 zgodnie z IEC 60068-1 |

| | |
|--|--------------|
| Wilgotność względna | 95 % w 55 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...80 °C |

Jednostka opakowania

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,5 cm |
| Package 1 Width | 4,5 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Package 1 Weight | 101 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 2,75 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 20 cm |
| Package 2 Weight | 559 g |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 75 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 8,878 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki