



BMW5.01/12

Łącznik świecznikowy (moduł) 10AX 250V,
szybkozłącza, beżowy

DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon Basic
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik świecznikowy
Kolor	beżowy
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj połączenia / Typ zacisku	szybkozłącza
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/... Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: SU1W
Podświetlenie	opcjonalne, niedołączone

DANE SZCZEGÓŁOWE

Nadruk/Piktogram	brak
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczący
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	41 mm
Głębokość wbudowania	24 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Układ połączeń	łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787568450
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Waga jedn.	0,0788 kg
EAN13 opak.	5902787568450
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	23 cm